



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PN-EN 1062-1:2005

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: KOFATERM.
2. Nazwa handlowa towaru : KOFATERM.
3. Oznaczenie typu wyrobu : KOFATERM OUTDOOR PASTE.
4. Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta :
KOFATERM OUTDOOR PASTE masa termorefleksyjna przeznaczona do zastosowania ochronnego, termoizolacyjnego i termorefleksyjnego do powierzchni zewnętrznych .
5. Producent: KOFARB Sp. z o. o., 42-200 Częstochowa ul. Jagiellońska 85/87
6. Norma wyrobu : PN-EN 1062-1:2005 – Wodne wyroby i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton.
7. Norma wyrobu : ASTM E903, ASTM G173-03 –TSR – oznaczenie całkowitego współczynnika odbicia promieniowania słonecznego.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe
TSR -Oznaczenie współczynnika odbicia promieniowania słonecznego	90,23%
Połysk oznaczany przy kącie pomiaru, GU 20° 60° 85°	Mat
Wielkość ziarna/granulacja,%	97µ Granulacja drobna
Współczynnik przenikania pary wodnej przez swobodną powłokę. Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza. Współczynnik oporu dyfuzyjnego względnego. (PN-EN 1062-1:2005)	Kategoria V ₂ średni
Przepuszczalność wody	Kategoria W ₃ mała
Przepuszczalność ditlenku węgla. Opór dyfuzyjny względny.	Kategoria C ₁
Zawartość lotnych związków organicznych VOC, g/l	5,5
pH	8,8
Zawartość składników stałych	82-83 %
PZH atest B.BK.60111.0251.2022	TAK

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Częstochowa 17.04.2023 r.

W imieniu producenta podpisał :

Prezes Zarządu

Robert Koza

KOFARB Sp. z o.o.
42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Jagiellońska 85/87
Regon 243067929, NIP 5732843373